



Technische Daten Ledvance LED-Scheinwerfer Flex Weiß 130W 20800lm 60D - 840 Kaltweiß | IP66 - Dali Dimmbar - Symmetrisch

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 252350                                                    |
| EAN                                     | 4099854373435                                             |
| Marke                                   | Ledvance                                                  |
| Herstellername                          | FLOODLIGHT FLEX DALI RADIAL SYMMETRIC 60 130W 840 R60 WAL |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                                                   |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 120000                                                    |

## Technische Informationen

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Technologie                  | LED Integriert   |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240          |
| Dimmbar                      | Mit Dali dimmbar |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß     |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß    |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89            |
| Helle Farbe                  | Weiß             |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe      |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 160              |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 60               |
| Leistungsfaktor              | >0.90            |
| Produkttyp                   | LED Flutlichter  |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage                        |
| Leuchtenverbindung | Schraubenlose Klemme                      |
| Lichtverteilung    | Symmetrisch                               |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                            |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +50°C                           |
| Sockelfarbe        | Weiß                                      |
| Gehäuse            | Aluminium                                 |
| Farbe des Gehäuses | Weiß                                      |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung                      |

## Masse

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 492 |
| Breite (mm) | 361 |
| Höhe (mm)   | 68  |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BudgetLight?

-  die **besten Preise**
-  bis zu **7 Jahre Garantie**
-  einfache **Retour**
-  **effiziente LEDs**